

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 9-12 0303-04	Isolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny celulozowej o grubości 10 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z wykonaniem i zabezpieczeniem otworów do wdmuchiwania - analogia	m ²		
		970	m ²	970.000	
				RAZEM	970.000
3	KNZ 14 11- 01	Isolacja stropów i stropodachów pianką poliuretanową grubości 3 cm z zabezpieczeniem dwu warstwową powłoką malarską przed promieniowaniem UV- analogia	m ²		
		968.5	m ²	968.500	
				RAZEM	968.500
4	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		722	m ²	722.000	
				RAZEM	722.000
6	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
		722	m ²	722.000	
				RAZEM	722.000
7	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		19,50*31	m ²	604.500	
				RAZEM	604.500
8	KNR 0-25 0203-01 0201 C 03	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednoskładnikowe o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 7 m2 / dm3)	m ²		
		722	m ²	722.000	
				RAZEM	722.000
9	KNR-W 4- 01 1204-08 z.sz.2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą	m ²		
		(19.50*2+31)*3+19.5*5*0.5	m ²	258.750	
				RAZEM	258.750
10	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
		258.750	m ²	258.750	
				RAZEM	258.750
11	KNR-W 4- 01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(19.50+31)*2*4	m ²	404.000	
				RAZEM	404.000